

LISTA DE ARTICULOS DE ROBOTS ARTIFICIALES

Motores Brushless y sus accesorios


Última Actualización: ---> 18-12-2023

www.robotsartificiales.com

Whatsapp: 77546831

CODIGO	IMAGEN	TITULO	DESCRIPCION	PRECIO	DISPONIBLE
dron036	 ROBOTICA EN BOLIVIA DRONES MOTOR BRUSHLESS A2212 800 KV	Motor Eléctrico Brushless A2212 800 Kv	· KV: 800. · Configuración: 12N14P. · Estator diámetro: 22mm. · Longitud del estator: 12mm. · Diámetro del eje: 3mm. · Peso (g): 50 g. · Celdas de Lipo soportadas: 2-3s. · Máxima corriente nominal (A) 180S: 10.5A · Máxima potencia continua (W) 180S: 115W · Resistencia interna: 158mO	150 Bs.	Si
dron037	 ROBOTICA EN BOLIVIA DRONES Readylosky MOTOR BRUSHLESS RS2212 - 920 KV	Motor Eléctrico Brushless X2212 920 Kv	· KV (RPM/V): 920. · Voltage 11,5. · Máxima corriente: 20A. · Dimensiones: 27 x 23mm. · Diámetro del eje del motor: 5mm. · Agujeros para montaje: 16 x 19mm M3. · Hélices sugeridas: 9 x 4,3 o 10 x 4,5.	140 Bs.	Si
dron038	 ROBOTICA EN BOLIVIA DRONES MOTOR ELÉCTRICO BRUSHLESS DE 1000 KV	Motor Eléctrico Brushless A2212 1000 Kv	· Motor KV: 1000. · Diámetro del eje: 3.175mm. · Corriente: 12A/60s. · Controlador recomendado: ESC 30A. · Ideal para baterías de Lipo 2 a 3 celdas. · Incluye adaptador para base.	62 Bs.	Si
dron039	 ROBOTICA EN BOLIVIA A2208 1100KV DRONES MOTOR ELÉCTRICO BRUSHLESS DE 1100 KV	Motor Eléctrico Brushless A2208 1100 Kv	· Tipo: A2208/17T KV1100. · Dimensión: 27,8 × 23 mm. · Peso neto: 36 g. · Diámetro de salida del eje: 3,17mm.	62 Bs.	Si
dron040	 ROBOTICA EN BOLIVIA DRONES MOTOR ELECTRICO BRUSHLESS 1400kv TURNIGY	Motor Eléctrico Brushless D2826-10 1400 Kv Turnigy	· Marca: Turnigy. · Rpm/V: 1400 Kv. · Eje: 3,17mm. · Voltaje: 2S ~ 3S (7,4V a 11,1V). · Peso: 50 g. · Watts: 205 W. · Corriente máxima: 21 A. · ESC: 40 A. · Montaje del círculo de agujeros: 16 mm o 19mm.	140 Bs.	Si

dron041	ROBOTICA EN BOLIVIA  MOTOR ELÉCTRICO BRUSHLESS DE 2200 KV	Motor Eléctrico Brushless D2826-6 2200 Kv Turnigy	· Marca: Turnigy. · Rpm/V 2200 KV. · Eje: 3,17mm. · Voltaje: 2S ~ 3S (7,4V 11,1V). · Peso: 50g. · Watts: 342w. · Corriente máxima: 34A. · ESC: 40A. · Montaje del círculo de agujeros: 16 mm o 19mm.	160 Bs.	Si
dron042	ROBOTICA EN BOLIVIA  MOTOR BRUSHLESS MT1806 -2280 KV	Motor Eléctrico Brushless 1806 2280 Kv	· KV: 2280. · Celdas Lipo soportadas: 2 - 3s. · Marco: 12n14p. · Eje: 2mm. · Diámetro: 26,7mm. · longitud: 23mm. · Peso: 18g.	70 Bs.	Si
dron043	ROBOTICA EN BOLIVIA  MOTOR BRUSHLESS MT2204 -2300 KV	Motor Eléctrico Brushless MT2204 2300 Kv	· KV: 2300. · Celdas Lipo soportadas: 2 - 3s. · Marco: 12n14p. · Longitud: 32,2mm. · Peso: 25g. · Diámetro del eje: 3mm. · Diámetro: 27,9mm.	80 Bs.	Si
dron044	ROBOTICA EN BOLIVIA  MOTOR BRUSHLESS 1804 -2400 KV	Motor Eléctrico Brushless 1804 2400 Kv	· Lipo admitida: 2S - 3S. · Dimensiones: 13,2 mm (alto) x 23,6 mm (ancho). · Peso: 13,5 g. · Rpm/V: 2400 Kv. · Potencia: 75W (máx). · Consumo: 7,6A (máx). · Diámetro eje: 5mm (diámetro rosca). · Distancia tornillos sujeción: 12,4 x 12,4mm.	80 Bs.	No
dron045	ROBOTICA EN BOLIVIA  MOTOR EDF 4500KV 64 mm OutRunner	Motor Eléctrico Jet 4500 Kv 64mm	· KV: 4500. · Ventilador Conducto de 64mm. · Uso para la mayoría de Modelo Jet RC FED · Peso: 50 gramos (Motor). · Peso: 25 g (Fan).	290 Bs.	Si
dron046	ROBOTICA EN BOLIVIA  BULLETS DE 3.17mm Repuestos	Bullets 3,17mm repuesto	· Material: Aluminio.	7 Bs.	Si

dron047	ROBOTICA EN BOLIVIA  DRONES MOTOR BRUSHLESS 1804 80 KV	Motor Eléctrico Brushless 1804 80 Kv	· KV: 80. · Peso: 39 g. · Diámetro del eje: 3 mm. · Diámetro del motor: 28 mm. · Longitud: 26 mm. · Peso de la carga: 100-200 g cámaras como Gopro. · Tipo de conector: Futaba/JR compatible.	100 Bs.	Si
dron048	ROBOTICA EN BOLIVIA  DRONES MOTOR BRUSHLESS X4108S 380 KV	Motor Eléctrico Brushless X4108S 380 Kv	· KV (rpm/v): 380 Kv. · Peso: 113 g. · Diámetro: 46mm. · Longitud: 25,5 mm (excluyendo el eje del motor). · Longitud del cable: 60 cm. · Diámetro del eje de salida del adaptador del soporte: 6mm.	350 Bs.	Si
dron049	ROBOTICA EN BOLIVIA  DRONES MOTOR BRUSHLESS A2212 980 KV	Motor Eléctrico Brushless A2212 980 Kv	· Motor Kv: 980 RPM / Volt. · Lipo admitida: 2S - 3S. · Diámetro del estator: 22 mm. · Altura del estator: 12 mm. · Diámetro exterior: 27 mm. · Longitud del cuerpo: 30 mm. · Diámetro del eje: 3 mm. · Peso del motor: 50 g. · Peso de accesorios: 13 g.	150 Bs.	Si
dron073	ROBOTICA EN BOLIVIA  DRONES y AUTOS RC KIT SURPASS HOBBY F540, MOTOR 4370KV	Kit Surpass Hobby F540 Motor 4370KV y 60A ESC	· Marca: Surpass Hobby. · Modelos compatibles: Modelos de vehículos de camión de oruga 1/10 RC. Motor Especificaciones: · KV (RPM / Voltio): 4370KV. · Voltaje máximo: 17 V / 12 V. · Amperios máximos: 47A / 66A. · Vatios: 820W. · RPM máx.: 50000. · Diámetro: 36mm. · Longitud: 50mm. · Longitud del eje: 15mm. · Diámetro del eje: 3,175mm. Especificaciones de la tarjeta de programa LED: · Marca: Racerstar. Especificaciones ESC: · 60A · Corriente de explosión: 320A · Batería: 2-3 celdas Li-Po / 4-9 celdas NiMH. · Salida BEC: 5,8V / 3A. · Dimensión: 50 * 36 * 36mm. Características: · Diseño de motor de alto par de 4 polos y 12 ranuras.	590 Bs.	Si
dron175	ROBOTICA EN BOLIVIA  DRONES MOTOR PARA SYMA X5	Motores Syma X5	· Diámetro del motor: 8/7mm. · Longitud del motor: 17/20mm. · Diámetro del eje: 1,0mm. · Longitud del cable: 130mm. · Velocidad de rotación: 50000 RPM.	10 Bs.	Si
dron181	ROBOTICA EN BOLIVIA  DRONES BULLETS CW-CCW MOTORES EMAX	Bullets para motor EMAX MT2204-2206	· Material: Aluminio.	6 Bs.	Si

dron191	 ROBOTICA EN BOLIVIA EMAX DRONES MT2204 2300KV CW - CCW	Motor Emax original MT2204 2300KV CW CCW	· Motor Kv: 2300 RPM / Volt. · Lipo admitida: 2S - 3S. · Diámetro: 27,9mm. · Longitud del cuerpo: 32,2mm. · Diámetro del eje: 3mm. · Peso del motor: 25g.	180 Bs.	Si
dron211	 ROBOTICA EN BOLIVIA DRONES GT2205 MOTOR BRUSHLESS GT2205 2300KV CW - CCW	Motor Brushless GT2205 2300KV CW - CCW	· KV: 2300. · Diámetro del estator: 22mm. · Longitud del estator: 5mm. · Diámetro del eje: 4,0mm. · Dimensión del motor (Dia * Len): 27.5 * 34.35mm. · Corriente de ralentí (10) a 10V (A): 0,6. · N° de células (Lipo): 3-4S. · Potencia continua máxima (W) 180S: 495. · Resistencia interna: 65mÎ ©. · Corriente máxima (180s): 30A. · Corriente de eficiencia máxima: (3-6A)> 81%.	90 Bs.	No

Robótica en Bolivia

Robótica