

LISTA DE ARTICULOS DE ROBOTS ARTIFICIALES


Kit de impresoras 3D, escáner 3D y CNC

Última Actualización: ---> 08-01-2024

www.robotsartificiales.com

Whatsapp: 77546831

CODIGO	IMAGEN	TITULO	DESCRIPCION	PRECIO	DISPONIBLE
k3d001	 ROBOTICA EN BOLIVIA Kit 3D IMPRESORA 3D PRUSA I3 PRO B	Kit Impresora 3D Prusa i3 Pro B Acrílico Geeetech	· Tecnología de impresión: FFF/FDM. · Volumen de construcción: 200x200x180mm. · Resolución de capa: 0,1-0,3mm. · Precisión de posicionamiento: 0,1-0,3mm. · Diámetro del filamento: 1,75mm, 3mm. · Diámetro de la boquilla: 0,3mm, 0,35mm, 0,4mm, 0,5mm. · Tipo de filamento: ABS/PLA/PLA flexible/Madera/Nylon. · Temperatura máxima de la cama calentada: aproximadamente 110 °C. · Temperatura máxima del extrusor: aproximadamente 240 °C. · Entrada: 110V/1,5A 220V/0,75A. · Salida: DC12V/15A. · Conectividad: USB, tarjeta SD.	1950 Bs.	No
k3d002	 ROBOTICA EN BOLIVIA DOBLE EXTRUSORA Kit 3D IMPRESORA 3D PRUSA I3 PRO C	Kit Impresora 3D Prusa i3 Pro C Acrílico Doble Geeetech	· Tecnología de impresión: Fusion Filament Fabrication (FFF). · Volumen de construcción: 200x200x180mm. · Resolución de la capa: 0,1-0,3mm. · Precisión de posicionamiento: 0,1-0,3mm. · Diámetro del filamento: 1,75mm, 3mm. · Diámetro de la boquilla: 0,3mm, 0,35mm, 0,4mm, 0,5mm. · Extrusores: 2 · Tipo de filamento: ABS/PLA/Wood-Polymer/Nylon/Flexible PLA. · Temperatura máxima de la cama calentada: aproximadamente 110 °C · Temperatura máxima del extrusor: aproximadamente 240 °C · Entrada: 115V/2,2A o 230V/1,1A. · Salida: DC12V/20A. · Conectividad: USB, tarjeta SD.	2350 Bs.	No
k3d003	 ROBOTICA EN BOLIVIA Kit 3D ALUMINIO IMPRESORA 3D PRUSA I3 A PRO	Kit Impresora 3D Prusa i3 A Pro de Aluminio Geeetech	· Tecnología de impresión: FFF/FDM. · Volumen de construcción: 200x200x190mm. · Resolución de impresión: 0,1-0,3mm. · Diámetro del filamento: 1,75mm. · Diámetro de la boquilla: 0,4mm. · Tipo de filamento: ABS/PLA/PLA flexible/Madera-polímero. · Temperatura máxima de la cama calentada: aproximadamente 110 °C · Temperatura máxima del extrusor: aproximadamente 240 °C. · Entrada: 115V o 230V. · Salida: DC12V/20A. · Tablero de control: GT2560. · LCD: LCD12864. · Conectividad: USB, tarjeta SD.	3900 Bs.	No

k3d004	ROBOTICA EN BOLIVIA  Kit 3D ESCANER 3D CICLOP BQ LASER	Escáner 3D BQ Ciclop láser	· Tamaño máximo de escaneado: 205mm (diámetro) x205 mm (altura). · Óptica/Sensor: Cámara Logitech C270 HD 1280 x 960. · Resolución: 500 micras. · Dimensiones escáner: (x) 450mm x (y)330mm x (z)230mm.	900 Bs.	Si
k3d005	ROBOTICA EN BOLIVIA  Kit CNC CNC 2418 (FRESADORA)	Kit CNC 2418 con huso ER11, sin láser	· Software de control: Control GRBL. · Construcción: Aluminio + plástico. · Área de trabajo: 240 * 180 * 40mm. · Tamaño del marco: 330 * 340 * 240mm. · Huso: Motor de 775 husos (12-36 V) 24v: 10000r/min. · Motor paso: 1,3A 0,25N.m · Fuente de alimentación: 24V 5A. · Sistema soportado: Windows XP/Win 7/Win 8/Win 10. · Brocas Diámetro: punta 3,175 mm: 0,1 mm longitud: 30mm.	2350 Bs.	Si
k3d006	ROBOTICA EN BOLIVIA  Kit 3D IMPRESORA 3D A10 220x220x260mm	Kit Impresora 3D A10 Geeetech	Parámetros de impresión: · Tecnología de impresión: FDM · Volumen de construcción: 220 * 220 * 260 mm³ · Precisión de impresión: 0,1mm. · Precisión de posicionamiento: X / Y: 0,011mm. Z: 0,0025mm. · Velocidad de impresión: 180mm/s (max). · Diámetro del filamento: 1,75mm. · Diámetro de la boquilla: 0,4mm. · Filamento: ABS / PLA / PLA flexible / madera-polímero / PVA / HIPS / PETG, etc. Temperatura: · Temperatura máx. Para cama caliente: 100. · Temperatura máxima para la extrusora: 250. Voltaje: · Voltaje: 110-240V. · Potencia de trabajo: 360W.	2900 Bs.	No
k3d007	ROBOTICA EN BOLIVIA  Kit 3D IMPRESORA 3D A10M 220x220x260mm	Kit Impresora 3D A10M color mixto Geeetech	· Parámetros de impresión: · Tecnología de impresión: FDM. · Volumen de construcción: 220*220*260mm³ · Precisión de impresión: 0,1mm. · Material del marco: Aluminio. · Cantidad de boquilla: Doble · Precisión de posicionamiento: X/Y: 0,011mm. Z: 0,0025mm. · Velocidad de impresión: 120 mm/s (max). · Diámetro del filamento: 1,75mm. · Diámetro de la boquilla: 0,4mm. · Filamento: ABS/PLA/madera-polímero/PVA/HIPS/PETG, etc. Temperatura: · Temperatura máx. Para cama caliente: 100. · Temperatura máxima para la extrusora: 250. Voltaje: · Voltaje: 110-240V. · Potencia de trabajo: 360W.	3000 Bs.	No

k3d008	 ROBOTICA EN BOLIVIA Kit 3D IMPRESORA 3D K10 220x220x260mm	Kit Impresora 3D K10 Kuongshun	Parámetros de impresión: · Tecnología de impresión: FDM. · Volumen de construcción: 220*220*260mm³ · Precisión de impresión: 0,1mm. · Precisión de posicionamiento: X / Y: 0.011mm. Z: 0.0025mm. · Velocidad de impresión: 180mm/s (max). · Diámetro del filamento: 1,75mm. · Diámetro de la boquilla: 0,4mm. · Filamento: ABS / PLA / PLA flexible / madera-polímero / PVA / HIPS / PETG, etc. Temperatura: · Temperatura máx. Para cama caliente: 100. · Temperatura máxima para la extrusora: 250. Recursos de software: · Software de control: Repetier-Host, Simplify 3D, Cura, Slic3r, etc. · Formato de archivo: .STL, G.code. Eléctrico: · Fuente de alimentación: Entrada: 115V/230V. · Salida: DC 24V, 360W.	2400 Bs.	No
k3d009	 ROBOTICA EN BOLIVIA Kit 3D ESCANER 3D ZS1	Escáner 3D ZS1	· Interface: USB 2.0. · Rango de operación: 400-1200mm. · Campo de visión: (Horizontal, Vertical, Diagonal): 57,5, 45,69 (H,V,D) [deg]. · Resolución espacial x/y: (2 valores sigma) @400mm: 0,05cm @500mm: 0.1cm @1200mm: 0,5cm. · Formato de datos: 16 bit. · Fuente de Poder: USB 2,0. · Poder máximo de consumo: 2,25W. · Tamaño: 18*3,5*5cm.	1000 Bs.	No
k3d010	 ROBOTICA EN BOLIVIA Kit CNC CNC 2418 + ER11 y LASER 5500mw	CNC 2418 con láser de 5500mw	· Software de control: Control GRBL. · Construcción: Aluminio + plástico. · Área de trabajo: 240 * 180 * 40mm. · Tamaño del marco: 330 * 340 * 240mm. · Huso: Motor de 775 husos (12-36 V) 24v: 10000r/min. · Motor paso: 1,3A 0,25N.m · Fuente de alimentación: 24V 5A. · Sistema soportado: Windows XP/Win 7/Win 8/Win 10. · Brocas Diámetro: punta 3,175 mm: 0,1 mm longitud: 30mm. · Láser de 5500mw.	3500 Bs.	Si
k3d011	 ROBOTICA EN BOLIVIA Kit CNC 4x4x plates + 15000mw laser ER11 10°cutters CNC 2418 + ER11 y LASER 15000mw	CNC 2418 con láser de 15000mw	· Software de control: Control GRBL. · Construcción: Aluminio + plástico. · Área de trabajo: 240 * 180 * 40mm. · Tamaño del marco: 330 * 340 * 240mm. · Huso: Motor de 775 husos (12-36 V) 24v: 10000r/min. · Motor paso: 1,3A 0,25N.m · Fuente de alimentación: 24V 5A. · Sistema soportado: Windows XP/Win 7/Win 8/Win 10. · Brocas Diámetro: punta 3,175 mm: 0,1 mm longitud: 30mm. · Láser de 15000mw.	4200 Bs.	No

k3d012		· Modelo: Ender 3 V2. · Dimensiones: 220 x 220 x 250mm (aproximadas). · Material: marco de aluminio. · Diámetro: 1.75mm. · Nozzle: 0.4mm. · Temperatura máxima boquilla: 255°C. · Velocidad de impresión: 80 mm/s (velocidad normal) pero puede alcanzar 180 mm/s. · Hotend y extrusor: MK8. · Extrusor tipo: Bowden. · Cama caliente: puede alcanzar hasta 90°C. · Pantalla: LCD. · Dimensiones de la cama caliente: 220 x 220 x 250 mm (22 x 22 x 25 cm) (medidas aproximadas). · Materiales que puede imprimir: ABS / PLA / WOOD / TPU (no recomendamos subir el hotend a mas de 240 °C). · Se pueden usar filamentos de cualquier fabricante. · Formato de los archivos: STL, OBJ, G-Code. · Fácil montaje. · Peso: 8.6	2350 Bs.	Si
--------	---	--	----------	----